

Новинка!

- Битум Вам больше не нужен

Si ⁺	Ca ⁺	Fe ⁺	K ⁺
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

- Сухо - всегда и везде

- Новая культура отделочных работ

Комплексная гидрофобизирующая и пластифицирующая добавка "Аквабарьер - О".

Назначение

Гидрофобизирующая добавка «Аквабарьер – О» предназначена для введения в бетонные и растворные смеси при их приготовлении.

Добавка «Аквабарьер – О» придает **исключительные водоотталкивающие** свойства изготовленным с ее применением материалам.

Благодаря уникальному составу строения приобретают поистине фантастические свойства - влагу в форме водяных паров пропускают беспрепятственно, а вот на пути воды, как жидкости - встают непреодолимым барьером. Стены «дышат» и обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях - излишки влаги от жизнедеятельности людей беспрепятственно уходят, а атмосферная вода, наоборот, внутрь не проникает. Обеспечивается так называемый эффект молекулярного сита.

Примеры применения добавки «Аквабарьер – О»:

- Стяжки растворные на кровле. Даже при поврежденном кровельном материале средство "Аквабарьер-О" удерживает воду в течение **не менее 2 суток**. Таким образом, вода скорее испарится, чем проникнет в помещение верхнего этажа.

- Стяжки растворные на полах и в подвале. Эффект аналогичен.
- Фундаменты зданий.
- дорожные плиты.
- Бассейны.
- Подземные гаражи и иные сооружения
- гидроизоляции погребов.
- Малые архитектурные формы. Достигается многократное увеличение долговечности.
- Наружная декоративная штукатурка.
- Идеальная защита сооружений, в которых производятся работы с **агрессивными веществами** по отношению к конструкционным материалам (химические производства, склады ГСМ, животноводческие помещения).
- При изготовлении **конструкционные части зданий и сооружений** для защиты от техногенных воздействий (подтопления и пр.).
- **Растворы межпанельных швов**. Достигается многократное увеличение долговечности.

Свойства.

1. В состав средства "Аквабарьер - О" входят специально подобранные суперпластификатор и гидрофобизирующий компоненты, не представляющие опасности для здоровья человека и окружающей среды. (IV класс опасности).
2. При неоднократном замораживании и оттаивании средство своих свойств не теряет неограниченное время.
3. Минимальная дозировка.
4. Обработанная изделия и приобретает повышенную стойкость к атмосферным воздействиям: замораживанию, оттаиванию, УФ-облучению.
5. **Водоотталкивающий эффект** обработанной поверхности **сохраняется в течение всего срока жизни обработанного материала.**

Способ применения.

При приготовлении водонепроницаемых бетонов и растворов, добавка "Аквабарьер - О" дозируется в количестве 700 гр. раствора добавки на мешок цемента (50 кг) и вводится в составе воды затворения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Передозировка не допустима.

Продукт сертифицирован и соответствует ТУ.

г. Новочебоксарск, ООО «Изола»

Тел /8352/ 73-97-57

Факс 73-97-55

Моб. 8-905-342-47-76

E-mail: izola21@mail.ru

www.izola21.ru