

# Эмульсия восковая для форм и опалубки

## Изола<sup>®</sup> - 1530

(Для изделий с категорией поверхностью А1 по ГОСТ 13015-2003)

### Информация о продукте:

#### Описание:

**Изола<sup>®</sup>-1530** - нейтральная эмульсия с содержанием среднемолекулярных полимеров.

#### Конкурентные преимущества:

- обеспечивает категорию поверхности А1-А3 (ГОСТ 13015-2003. Приложение Г);
- без запаха;
- на поверхности формы очень быстро отдает воду;
- не содержит растворителей;
- допускается 2 – 3 кратное разведение водопроводной водой;
- исключает механическую чистку форм и опалубки.

#### Применение:

Эмульсия **Изола<sup>®</sup>-1530** применяется в состоянии поставки.

Допускается разведение в 2 – 3 раза водопроводной водой с последующим перемешиванием.

Разведение эмульсии производится без подогрева.

#### Ограничение:

Хранить и применять при температуре не ниже + 5 °С.

Не боится однократного замораживания

#### Безопасность при работе:

Специальные меры защиты работающих со смазкой не требуются.

#### Указания по нанесению:

1. Наилучшие результаты (экономичность и качество изделий) достигаются использованием распылительных форсунок.

2. Допускается нанесение с помощью валика или кисти.

3. Смазку наносить до легкого увлажнения поверхности формы не допуская:

- пропусков,
- лужиц,
- наплывов.

4. Образующиеся подтеки следует убирать любым разумным способом (поролоновая губка и т.п.).

5. Распыляющую форсунку (или другой инструмент) после работы промыть водой.

6. Рекомендуемый расход смазки 20 – 40 г/м<sup>2</sup>.

Хранение: в закрытой таре.

#### Спецификация продукта:

Внешний вид	белая жидкость
Вязкость по ВЗ-246, сек	15 — 30
Плотность, при 20 °С, н/б, г/см <sup>3</sup>	0,95
Кислотность, рН	8,5 — 9,5
Стабильность эмульсии, не менее	3 месяца

#### Производитель:

**ООО «Изола»**

**г. Новочебоксарск, ул. Вишневая, 12**

**Тел.8 /8352/ 73-97-57**

**Факс 8/8352/ 73-97-55**

**Моб. 8905-342-47-76**

[www.izola21.ru](http://www.izola21.ru)

**E-mail: [izola21@mail.ru](mailto:izola21@mail.ru)**

**Skype: forzash1**