

Эмульсия для форм и опалубки

Изола[®] - 1560

(для изделий с категорией поверхности А1 по ГОСТ 13015-2003)

Информация о продукте:

Описание:

Изола[®]-1560- нейтральная эмульсия с содержанием минерального масла.

Конкурентные преимущества:

- обеспечивает категорию поверхности А1-А3 (ГОСТ 13015-2003. Приложение Г);
- без запаха;
- не содержит растворителей;
- допускается 2-кратное разведение водопроводной водой;
- исключает механическую чистку форм и опалубки;

Применение:

Эмульсия **Изола[®]-1560** применяется в состоянии поставки.

Допускается разведение водопроводной водой с последующим перемешиванием.

Разведение эмульсии производится без подогрева.

Ограничение:

Хранить и применять при температуре не ниже + 5 °С.

Не боится однократного замораживания

Безопасность при работе:

Специальные меры защиты работающих со смазкой не требуются.

Указания по нанесению:

1. Наилучшие результаты (экономичность и качество изделий) достигаются использованием распылительных форсунок.

2. Допускается нанесение с помощью валика или кисти.

3. Смазку наносить **до легкого увлажнения** поверхности формы не допуская:

- пропусков,
- лужиц,
- наплывов.

4. Образующиеся подтеки следует убирать любым разумным способом (поролоновая губка и т.п.).

5. Распыляющую форсунку (или другой инструмент) после работы промыть водой.

6. Рекомендуемый расход смазки 20 – 40 г/м².

Хранение: в закрытой таре.

Спецификация продукта:

Внешний вид	белая жидкость
Вязкость по ВЗ-246, сек	12 — 20
Плотность, при 20 °С, н/б, г/см ³	0,95
рН	8,5 — 10,0
Стабильность эмульсии, не менее	3 месяца

Производитель:

ООО «Изола»

г. Новочебоксарск, ул. Вишневая, 12

Тел.8 /8352/ 73-97-57

Факс 8/8352/ 73-97-55

Моб. 8905-342-47-76

www.izola21.ru

E-mail: izola21@mail.ru

Skype: forzash1