

Разделительная смазка для форм и опалубки «Изола – ФТБ БИО»

Информация о продукте:

Описание:

Производится из сырья растительного происхождения. Является биоразлагаемой, экологически безопасной разделительной смазкой.

Применение «Изола – ФТБ БИО» позволяет получать бетонные изделия высокого качества с мизерным расходом смазки (см. таблицу «Расход»).

Разделительная смазка «Изола – ФТБ БИО» не проникает в структуру бетона, что повышает эффективность ее использования, гарантирует безупречное качество бетонной поверхности и легкое отделение от опалубки.

Конкурентные преимущества применения:

Кроме экономического фактора применения (меньший расход и, соответственно, меньшие денежные затраты на закупку смазки), потребитель получает большие конкурентные преимущества от подчеркивания имиджа предприятия, заботящегося об экологичности построенного жилья и здоровья своих клиентов. (см. раздел «Безопасность и экологичность жилья»)

Применение:

1. Смазку «Изола – ФТБ БИО» перед применением развести обычной пополам водопроводной водой. После лабораторных испытаний допускается трехкратное разведение
2. Допускается применение при температуре + 1-3 °С.
3. Смазка «Изола – ФТБ БИО» предназначена для обработки форм и опалубки из металла, пластмасс, ламинированной фанеры и т.п.
4. Обладает прекрасной разделительной способностью при производстве малых архитектурных форм, брусчатки, поребриков, декоративных заборов из бетона и изделий из гипса.
5. Допускается нанесение на неостывшие формы.
6. Поверхность изделий легко штукатурится.

Безопасность при работе: в отличие от смазок на нефтепродуктах, разделительная смазка «Изола – ФТБ БИО» при нанесении способом распыления не образует пожаровзрывоопасный туман.

Специальные меры защиты работающих со смазкой не требуются.

Безопасность и экологичность жилья:

Все смазки (эмульсолы) на нефтепродуктах, применяемые в жилищном строительстве, привносят в каждый квадратный метр жилого помещения от 50 до 250 граммов нефтепродуктов (см. таблицу «Расход»). Таким образом, в стандартной квартире изначально на стенах и полах содержится не менее 50 кг нефтепродуктов.

Разделительная смазка «Изола – ФТБ БИО» является биоразлагаемой, экологически безопасной разделительной смазкой, изготовленной из пищевого сырья.

Указания по нанесению:

Наилучшие результаты (экономичность и качество изделий) достигаются использованием форсунок.

Поверхность опалубки должна быть сухой и чистой, что позволит нанести максимально тонкий слой и получить полный эффект разделения.

Удерживая распыляющее сопло на расстоянии 40 - 60 см. (зависит от конструкции обрабатываемой формы) от обрабатываемой поверхности аккуратно нанести жидкость не допуская пропусков, а также лужиц и наплывов **до легкого увлажнения**. Образующиеся подтеки следует убирать любым разумным способом (поролоновая губка и т.п.).

Хранение:

в закрытой таре. В отличие от других смазок (эмульсолов) продукт пожаробезопасен, не требует специальных мер при хранении.

Бойится замораживания. После однократного цикла замораживания – размораживания не теряет своих потребительских свойств.

Расход:

Себестоимость обработки, руб/ м ² ; руб/м ³				
Наименование смазки	Расходная норма, г/м ²	Цена, руб/л	Сумма, руб/ м ²	Затраты на м ³ бетона, руб
Эмульсолы на нефтепродуктах (ЭКС-А и аналоги)	от 60,0 – распыление	От 24,0	1,44	7,2
	250,0 – шваброй		6,00	30,00
Изола – ФТБ БИО	10,0 *	65,0	0,65	3,25

* - расход по концентрату до разбавления
Экономия составляет в 2 и более раза.

Спецификация продукта:

Цвет:	От светло-желтого до темного-желтого
Запах	Соответствующий
Плотность, при 20 °С, н/б, г/см ³	0,90
Вязкость, при 20 °С, н/б, сСт	13,7
Растворимость в воде	Не растворим
Температура применения, не ниже °С	+ 1
Срок хранения	не менее 6 мес
Тара	Любая по желанию клиента

Технические условия: ТУ 0254-006-43228759-2000 изм. 1

Производитель:

ООО «Изола»

г. Новочебоксарск, ул. Вишневая, 12

Тел. 8 /8352/ 73-97-57

Факс 8/8352/ 73-97-55

Skype: forzash1

www.izola21.ru

E-mail: izola21@mail.ru

Моб. 8905-342-47-76