

SuperForm.

Технология очистки форм от налипшего бетона с помощью разделительной смазки **Изола – ФТБ Super.**

Описание процедуры:

Загрязненные старым бетоном формы требуют трудоемкой механической очистки с помощью ручного инструмента.

Работа по очистке форм является необходимым этапом подготовки к новому циклу производства бетонных изделий.

Проведенные экспериментальные работы на заводе ЖБЗ № 1 г. Стерлитамак (главный технолог Басманов Михаил Сергеевич) показали возможность очистки форм от старого бетона с помощью предварительной обработки разделительной смазкой Изола – ФТБ Super (смотрите видеоматериал в разделе «Видео» на нашем сайте).

Даже однократная обработка позволила очистить большинство участков, загрязненных остатками бетона.

ВАЖНО: работу по обработке необходимо вести по теплой форме.

Порядок работы:

1. предварительно в бак распылителя заливается смазка **Изола – ФТБ Super.**
2. форма с изделием после тепловлажностной обработки и извлечения изделия очищается от цементной пыли с помощью сжатого воздуха.
3. обработку мест с налипшим бетоном необходимо вести точно, не покрывая смазкой чистую поверхность формы. (На видео показана техника обработки).
4. дать впитаться смазке в налипший к форме бетон. (На ощупь пальцем бетон снова станет почти сухим). Обработку можно повторить сразу же, можно оставить процедуру обработки до следующего цикла.
5. основную процедуру нанесения смазки проводить в штатном режиме, предписанную в техническом описании на разделительную смазку **Изола – ФТБ Super.**

Несколько циклов предварительной обработки мест с налипшим бетоном позволят довести формы до требуемой чистоты без ручной очистки.

ООО «Изола»
г. Новочебоксарск, ул. Вишневая, 12
Тел.8 /8352/ 73-97-57
Факс 8/8352/ 73-97-55
Skype: forzash1
E-mail: izola21@mail.ru
Моб. 8905-342-47-76